

Tutorial 02 CROCO: Manipulando Archivos NetCDF

1. Propósito

En este tutorial revisaremos las instrucciones básicas para crear y transformar archivos NetCDF. Los archivos de entrada y salida de CROCO están en el formato NetCDF, por lo que es muy útil aprender a transformar estos archivos.

1.1. Objetivos Específicos

1. Visualizar el contenido de un archivo NetCDF usando *ncdump*.
2. Extraer (sin borrar) variables.
3. Agregar variables.
4. Eliminar variables.
5. Promediar las variables de un archivo.
6. Concatenar archivos cronológicamente.
7. Renombrar variables o dimensiones.
8. Seleccionar pasos de tiempo.
9. Seleccionar un área.
10. Calcular la diferencia entre las variables de dos archivos.
11. Reducir el tamaño de un archivo manipulando la precisión con la que es grabado.

2. Herramientas Principales

Acá veremos algunas herramientas de Linux para la manipulación de archivos NetCDF. Si bien es posible usar Matlab/Octave/Python para lograr lo mismo, estas herramientas tienen la ventaja de ser muy rápidas y son fácilmente integrables en un script bash.

2.1. ncdump

Para cargar la herramienta **ncdump** escriba

```
1 ml purge
2 ml netCDF-Fortran/4.4.4
```

2.2. nco

Para cargar las herramientas **nco** escriba

```
1 ml purge
2 ml icc/2018.5.274-GCC-8.2.0-2.31.1 impi/2018.4.274 NCO/4.7.6
```

2.3. ncview

Para cargar la herramienta **ncview** escriba

```
1 ml purge
2 ml icc/2019.2.187-GCC-8.2.0-2.31.1 impi/2019.2.185 ncview/2.1.7
```

El uso de esta herramienta está descrito en el Tutorial 01.

3. Ejercicios

Obtenga los archivos AVG de

```
1 wget http://mosa.dgeo.udec.cl/CROCO2021/Tutorial02/ArchivosTutorial02_CROCO2021.tar.gz
2 gzip -d ArchivosTutorial02_CROCO2021.tar.gz
3 tar -xvf ArchivosTutorial02_CROCO2021.tar
```

y realice las siguientes operaciones

1. Extraiga una variable del archivo GRD y guárdela en un archivo llamado `dndx.nc`.

Primero estudiamos el contenido del archivo con el que vamos a trabajar con el comando

```
1 ncdump -h croco_grd.nc | less
```

De ahí seleccionamos, por ejemplo, la variable `dndx` y la extraemos, guardándola en otro archivo llamado `dndx.nc`.

```
1 ncks -v dndx croco_grd.nc dndx.nc
```

Puede verificar lo obtenido con el comando

```
1 ncdump -h dndx.nc | less
```

2. Agregue esa variable a un archivo AVG.
Primero verificamos que la variable no existe.

```
1 ncdump -h croco_avg_Y1M1.nc | grep dndx
```

La agregamos

```
1 ncks -h -A dndx.nc croco_avg_Y1M1.nc
```

y luego

```
1 ncdump -h croco_avg_Y1M1.nc | grep dndx
```

3. También es posible eliminar una variable de un archivo

```
1 ncks -C -O -x -v dndx croco_avg_Y1M1.nc croco_avg_Y1M1.nc
2
```

4. Promedie el contenido de cada archivos AVG del año 1.

```
1 ncrac croco_avg_Y1M1.nc croco_Y1M1.nc
2 ...
3 ncrac croco_avg_Y1M12.nc croco_Y1M12.nc
```

Puede verificar que los archivos tienen un solo paso de tiempo mediante

```
1 ncdump -h croco_Y1M1.nc | less
```

5. Concatene todos los archivos con los promedios mensuales del primer año. La forma explícita es

```
1 ncracat croco_Y1M1.nc croco_Y1M2.nc
2 croco_Y1M3.nc croco_Y1M4.nc croco_Y1M5.nc
3 croco_Y1M6.nc croco_Y1M7.nc croco_Y1M8.nc
4 croco_Y1M9.nc croco_Y1M10.nc croco_Y1M11.nc
5 croco_Y1M12.nc
6 croco_Y1.nc
```

O también

```
1 ncracat croco_Y1M?.nc meses_1-9.nc
2 ncracat croco_Y1M?.nc meses_10-12.nc
3 ncracat meses_1-9.nc meses_10-12.nc croco_Y1.nc
```

Puede verificar que los archivos tienen 12 pasos de tiempo mediante

```
1 ncdump -h croco_Y1.nc | less
```

6. Renombre la variable h a depth del archivo GRD.

```
1 ncrename -v h,depth croco_grd.nc
2 ncrename: In total renamed 0 attributes, 0 dimensions, 0 groups, and 1 variable
```

7. Seleccione los primeros 3 meses del archivo anual.

```
1 ncks -F -d time,1,3 croco_Y1.nc EFM.nc
```

La opción -F es necesaria para que el 1 sea el primero paso de tiempo, si no se usa, el índice comienza de cero.

8. Seleccione la mitad sur de su área de estudio.

```
1 ncea -d eta_rho,8.0,14.0 croco_avg_Y1M7.nc croco_SUR_Y1.nc
```

O

```
1 ncks -d eta_rho,8.0,14.0 croco_avg_Y1M7.nc croco_SUR_Y1.nc
```

9. Calcule el archivo diferencia entre los meses 1 y 2 del primer año.

```
1 ncdiff croco_avg_Y1M1.nc croco_avg_Y1M2.nc diffM1M2.nc
```

10. Concatene todos los archivos mensuales originales y genere otro archivo anual con precisión reducida.

Primero concatenamos los archivos originales

```
1 nrcrcat croco_avg_Y1M?.nc meses_1-9.nc
2 nrcrcat croco_avg_Y1M1?.nc meses_10-12.nc
3 nrcrcat meses_1-9.nc meses_10-12.nc croco_avg_Y1.nc
```

Ahora reducimos el tamaño del archivo reduciendo la precisión de los resultados

```
1 ncpdq -L 5 -4 croco_avg_Y1.nc croco_avg_Y1_sml.nc
```

Puede notar que el tamaño de los archivos cambia de 177M a 43M.

4. Conclusión

En este tutorial aprendió a usar diversas herramientas para la visualizar el contenido y modificar archivos NetCDF

Para más información:

Andrés Sepúlveda (asepulveda@dgeo.udec.cl)

Contribuciones de:

Ignacio Acuña

Marcela Contreras

Mauro Santiago

5. Referencias

1 Zender, C. S. (2016). Bit Grooming: statistically accurate
2 precision-preserving quantization with compression, evaluated in
3 the netCDF Operators (NCO, v4. 4.8+). Geoscientific Model
4 Development, 9(9), 3199-3211.

6. Enlaces útiles

<http://research.jisao.washington.edu/data/nco/>